



TASKalfa 6500i | Sistema Multifuncional Blanco y Negro

Mejorando el desempeño...  
en toda la compañía.





Mostrado con el Procesador de Documentos de Doble Escaneo (estándar) para 270 hojas



Mostrado con el Procesador de Documentos de Doble Escaneo (estándar) para 270 hojas, Dos Bandejas Opcionales para 500 hojas, la Bandeja Multipropósito para 500 hojas y el Acabador para 4000 hojas



Mostrado con el Procesador de Documentos de Doble Escaneo (estándar) para 270 hojas, una Bandeja de Lateral de Gran Capacidad para 3000 hojas y un Acabador para 4000 hojas, ambos accesorios opcionales



Innovador Panel de Control con Pantalla Táctil Color, con un nuevo diseño y muy fácil de usar

### Especificaciones Básicas

Configuración	Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Impresora / Escáner / Copiadora / Opcional Fax
Páginas Por Minuto	Carta: 65 ppm; Legal: 39 ppm; Doble Carta: 32 ppm, 12"x 18": 32 ppm (sólo impresión)
Tiempo de Calentamiento	30 Segundos o Menos (Encendido)
Salida de la Primera Impresión	Copiado: 5,2 Segundos o menos; Impresión: 5,8 Segundos o Menos
Resolución / Bits	600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi interpolada / 8 niveles de bits
Memoria / Disco Duro	2 GB de memoria RAM Estándar / Dos Discos Duros de 160 GB
Dúplex	Dúplex sin apilar, Estándar Soporta desde Media Carta a 12"x 18"; 60 - 256 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de Salida de Papel Estándar	Salida del Lateral Derecho: Media Carta: 11"x 17" / 70 hojas; 12"x 18" requiere una Bandeja de Copiado (D) opcional o el <b>Acabador DF-790</b>
Requisitos Eléctricos	120 V, 60 Hz, 12 A; 220 - 240 V, 50/60 Hz, 9.5 A
Dimensiones / Peso	Superficie ocupada: 68 cm x 72 cm x 105 cm; con el Panel de Control: 109 cm x 72 cm x 135 cm / 152 kg
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	350.000 Páginas Por Mes

### Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Dos Bandejas para 500 Hojas, Dos Bandejas para 1500 Hojas, Bandeja Multipropósito para 150 Hojas; Auto Selección / Auto Intercambiable
Fuentes de Papel Opcionales	Bandejas de Gran Capacidad Laterales: Bandeja Multimedia para 500 Hojas ( <b>PF-780</b> ) + Dos Bandejas para 500 Hojas ( <b>PF-730</b> ) o Dos Bandejas para 1500 Hojas 8,5"x 11" ( <b>PF-740</b> ); Bandeja de Gran Capacidad para 3000 Hojas 8,5"x 11" ( <b>PF-770</b> )
Capacidad de Papel	Estándar: 4,150 Hojas; Máximo: 7,650 Hojas
Tamaño de Papel	Bandejas 1, 2, <b>PF-730</b> , <b>PF-780</b> : 5,5"x 8,5" - 12"x 18"; Bandejas 3, 4, <b>PF-740</b> , <b>PF-770</b> : 8,5"x 11"; Bandeja Multipropósito: 5,5"x 8,5" - 12"x 18" (Hojas Múltiples)
Densidad del Papel	Bandejas: 60 - 256 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja Multipropósito: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Tipos de Papel	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Papel de Tarjetas, Sobres

### Especificaciones de la Impresora

Controlador Estándar	IBM PowerPC 750CL / 800 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS
Emulación Opcional	UG-34 IBM ProPrinter, Diablo 630, LQ-850
Fuentes	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows XP/2003/Vista/2008/7
Compatibilidad con SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO MAC	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Interfaz de Host USB, Dos Ranuras de Expansión Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Doble Tarjeta de Red)

Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI IPv6, IPsec, SSL, Impresión WSD
Drivers	KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Mini Driver XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC
Utilitarios	PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet Viewer, Centro de Comandos RX Kyocera

### Especificaciones del Escáner

Resolución del Escáner	200, 300, 400, 600 dpi
Formatos de Archivo	B/N: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Extensión PDF	PDF de Alta Compresión, PDF Codificado
Velocidades de Escaneo	Una cara: 100 ipm B/N, 70 ipm Color (300 dpi); Dúplex: 160 ipm B/N, 100 ipm Color (300 dpi)
Conectividad / Protocolos Soportados	10/100/1000BaseTX, TCP/IP
Funciones de Escaneo	Escaneo a Carpeta (protocolo SMB); Escaneo a e-Mail; Escaneo a FTP; Escaneo a USB; Escaneo WSD; Escaneo a TWAIN
Tamaño del Original	Mediante DP: Media Carta a 11"x 17"; Cristal: hasta 11"x 17"
Driver	Driver TWAIN / WIA

### Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Automático, Manual y Mapeo
Copia Continua	1 - 999 / Autoreinicializable a 1
Otras Funciones	Inversión Positivo/Negativo, Imagen Espejo, Rotar Copia, Borrado de Bordes, Copia Dividida, Compaginación Electrónica, Desplazamiento de Margen, Número de Página, Superposición de formularios, Zoom XY, Modo Ahorro de Tinta, Estampado
Administración de Trabajos	1000 Códigos de Usuario, Programas de Trabajo, Creación de Trabajos, Teclas de Acceso Directo, Repetir Copia
Ajuste de Colores	Un Solo Toque, Matiz, Exposición Automática, Contraste
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de a un paso hasta 25 - 400%
Buzón de Documentos	Buzón Personal, Buzón de Trabajos, Buzón de Memoria Removible, Buzón de Fax (con Sistema de Fax opcional)

### Procesador de Documentos

Tipo / Capacidad	Procesador de Documentos de Doble Escaneo Estándar / 270 Hojas
Originales Admitidos	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Densidades Admitidas (Una cara / Dúplex)	Una cara: 45 - 220 g/m <sup>2</sup> ; Dúplex: 60 - 220 g/m <sup>2</sup>

### Especificaciones del Fax

Compatibilidad / Compresión de Datos	Fax G3 / MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem	Aproximadamente 3 segundos por página / 33,6 Kbps
Memoria del Fax	Estándar: 12 MB; Máximo: 120 MB
Driver	KM Driver para Fax en Red
Funciones del Fax	TX/RX Dúplex, RX/TX Confidencial, RX/TX en Código-F, Broadcasting, Buzón de Fax, admite dos líneas de Fax (Doble FAX)

### Acabador Opcional para 4000 Hojas

Capacidad de Apilamiento / Engrapado	Bandeja Principal: 4000 Hojas, Bandeja Inferior (B): 200 Hojas, Bandeja Inferior (C): 100 Hojas / 65 hojas (hasta 90 g/m <sup>2</sup> )
Tamaño de Papel	5,5" x 8,5" - 12" x 18"
Densidad del Papel	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Posición de Engrapado en Borde	3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Centro
Buzón Opcional de Múltiples Compartimientos	<b>MT-730</b> Incluye 7 Bandejas; Admite 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Capacidad de Apilamiento por compartimiento: 100 Hojas: 5,5" x 8,5"; 8,5" x 11"; 50 Hojas: 8,5" x 14"; 11" x 17"
Perforadora Opcional	<b>PH-7A</b> Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones, admite papel tamaño 8,5" x 11" - 12" x 18"; 45 - 300 g/m <sup>2</sup>
Doblador Tipo Librillo / Unidad de Tríptico Opcional	<b>BF-730</b> El Doblador Tipo Librillo admite tamaños de 8,5" x 11"; 8,5" x 14"; 11" x 17"; papel de 60 - 90 g/m <sup>2</sup> - 16 hojas, papel de 91 - 105 g/m <sup>2</sup> - 13 hojas, Funcionalidad Plegar folleto, sin engrapado: papel de 60 - 90 g/m <sup>2</sup> - 5 hojas, papel de 91 - 130 g/m <sup>2</sup> - 3 hojas, papel de 120 - 300 g/m <sup>2</sup> - 1 hoja, Funcionalidad Tríptico: papel de 60 - 90 g/m <sup>2</sup> - 5 hojas, papel de 94 - 130 g/m <sup>2</sup> - 3 hojas

### Otras Opciones

	El Kit de Seguridad de Datos Ofrece Codificado y Sobrescritura de Seguridad para Imprimir, Copiar y Escanear, Memoria Opcional del Sistema, Memoria de Fax Opcional, Soporte para Originales en Papel (Bandeja de Documentos), Kit de Autenticación de Tarjetas
--	---