

IMPRESORA DE SOBREMESA DE ALTO RENDIMIENTO

Rápida y eficiente, la FS-1370DN dispone de una opción de impresión silenciosa que la hace ideal como dispositivo de sobremesa. Dispone además de conexión de red, excelentes estándares de seguridad, gran capacidad de memoria y alta velocidad, que le permiten manejar sin problemas altos volúmenes de impresión. La claridad de la pantalla LCD asegura un manejo sencillo. Robusta, muy fiable y económica, la FS-1370DN es una impresora en la que puede confiar.

- Hasta 35 páginas por minuto en A4
- Dúplex de serie para la impresión a doble cara
- Capacidad máxima de papel de 800 hojas
- PowerPC 440F5 / 500 MHZ, hasta 1.152 MB RAM
- Interfaces de red y USB de serie
- Ranura USB para impresión directa desde dispositivos de memoria Flash USB
- Regulación del nivel de ruido
- Gran fiabilidad gracias a los componentes de larga duración
- Costes de impresión excepcionalmente bajos

Pantalla LCD fácilmente entendible que simplifica el manejo.



Imprimiendo a mitad de velocidad se puede reducir el nivel de ruido y disfrutar de una impresión silenciosa.



FS-1370DN

IMPRESORA MONOCROMO A4 DE SOBREMESA

ECOSYS ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

KM NetViewer

KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

GENERAL

Tecnología

Kyocera ECOSYS, láser

Velocidad

Máx. 35 páginas por minuto A4

Resolución

1.200 x 1.200 ppp (Fine 1.200)

Volumen de trabajo:

Máx. 50.000 páginas al mes

Tiempo de calentamiento

Aprox. 19 segundos o menos desde encendido

Tiempo de primera página

Aprox. 7 segundos o menos

Dimensiones (An x P x Al)

375 x 393 x 267 mm

Peso

Unidad principal: aprox. 12 kg

Fuente de alimentación

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Imprimiendo: 554 W

Certificación

TÜV, GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada

Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personalizado (70 x 148 mm a 215,9 x 356 mm)
Depósito universal de 250 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, personalizado (105 x 148 mm a 215,9 x 297 mm)
Capacidad máx. incluyendo opciones: 800 hojas

Funcionalidad dúplex

Dúplex de serie, 60-105 g/m²

Capacidad de salida

250 hojas cara abajo

CONTROLADOR

Procesador

PowerPC-440F5-500 MHz

Memoria

128 MB + ECoMemory, máx. 1.152 MB

Interfaces estándar

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, ranura KUIO/W, ranura USB para memoria Flash USB

Lenguaje de Control

PRESCRIBE IIe

Emulaciones

PCL6/PCL5e incl. PjL, KPDL 3 (compatible con PostScript 3) con cambio automático de emulación (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, ranura para servidor de impresión interno opcional, impresión directa de PDF, XPS

Sistema operativos

Todos los sistemas operativos de Windows actuales, Mac OS X Versión 10.2 o superior, UNIX, LINUX y otros sistemas operativos bajo demanda

Fuentes

80 fuentes escalables en todas las emulaciones, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y un código de barras bidimensional PDF-417
Fuentes descargables: KYOCERA, PCL + formato TrueType, formato Type 1 + 3

CONSUMIBLES

Tóner TK-170

Tóner microfino para 7.200 páginas según ISO/IEC 19752

*Capacidad del tóner inicial de 2.300 páginas según ISO/IEC 19752

OPCIONES

Depósito de papel PF-100 (máx. 2 uds.)

Máx. 250 hojas; 60-120 g/m²; A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (148 x 210 mm - 215,9 x 297 mm)

Memoria

1 ranura SDRAM DIMM (128, 256, 512 MB, 1 GB)

Tarjeta CompactFlash*

1 ranura (hasta 4 GB) para impresión de formularios, fuentes, logos, almacenamiento de macros

Interfaces opcionales

PS159: LAN inalámbrica (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Fibra Óptica: 100BaseSX (SC)

PS1129 Fibra Óptica Gigabit: 1000BaseSX (SC)

MANTENIMIENTO

MK-170: 100.000 páginas

GARANTÍA

Garantía de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados.

Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 100.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía para la impresora y sus opciones.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA