

Las Impresoras ECOSYS® de Kyocera tienen el alto rendimiento, la nitidez de imagen y el bajo Costo Total de Propiedad que exigen las empresas de hoy en día, preocupadas por los costos.

Esta siguiente generación de impresoras ECOSYS ostenta velocidades de impresión muy eficientes y a la vez ofrece para su oficina una herramienta de impresión confiable y que se ajusta al presupuesto. Contribuyen a mejorar la productividad general de documentos y disminuir los gastos operativos. La tecnología ECOSYS, exclusiva de Kyocera, proporciona un menor consumo de energía y una avanzada confiabilidad, lo cual conlleva un período máximo en servicio y menores requisitos de mantenimiento.

Y a diferencia de los productos de la competencia, las impresoras ECOSYS ofrecen un rendimiento eficiente sin costos excesivos de insumos y servicio.



- 52 páginas por minuto
- Impresión dúplex estándar
- Gigabit ethernet estándar
- LAN inalámbrica opcional
- Capacidad máxima de papel de 2,600 hojas
- El panel de pantalla LCD de 5 líneas brinda facilidad de uso
- Botones reales numéricos para una navegación de usuario más simple
- Conveniente impresión por Host USB
- Bajo costo total de propiedad



Aproveche el poder de su impresora ECOSYS con aplicaciones comerciales personalizadas.



**Kyocera MOBILE PRINT**  
Imprima con facilidad y conveniencia archivos, páginas Web e imágenes mediante su teléfono inteligente.



**Autenticación de tarjetas**  
Use sus tarjetas de identificación de empleado HID para liberar su impresora en forma segura.



**KX Driver**  
Interfaz común de todos los dispositivos de Kyocera que brinda un acceso integral a todas las funciones del dispositivo.



**Kyocera Net Admin**  
Plataforma de Internet que brinda a los administradores de red un control sencillo sobre todos los dispositivos de la organización.



**Kyocera Net Viewer**  
Toda la funcionalidad para la administración de dispositivos de red en una interfaz fácil de usar.

### Especificaciones Básicas

Tecnología y Configuración	Impresora en red ECOSYS blanco y negro de Kyocera
Páginas por Minuto	Carta: 52; Legal: 42, A4: 50
Tiempo de Calentamiento	20 segundos o menos
Tiempo de Salida de la Primera Impresión	9 segundos o menos
Resolución	Modo Fine 1,200 (1,200 X 1,200 dpi) Modo Fast 1,200 (1,800 x 600 dpi multibit), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memoria	Estándar de 256 MB expandible a 1,280 MB; Ranura para tarjeta SD estándar
Disco Duro	HD6 (32 GB) opcional
Impresión Dúplex	Dúplex estándar, 37 páginas por minuto
Requisitos Eléctricos	220-240 V, 50-60 Hz, 5,2 A
Dimensiones / Peso	380mm de ancho x 416mm de profundidad x 320 de alto / 14.60 kg.
Consumo de Energía	2,843k Wh/semana (220-240V);
Ruido (ISO 7779 / ISO 9296)	Impresión 55dB (A)
Ciclo de Trabajo Máximo	250,000 páginas por mes

### Especificaciones del Controlador

CPU / MHz	Power PC 465 / 750 MHz integrado
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL, PCL5c), KPDLL3, impresora en línea, Proprietary X24E de IBM, EPSON LQ850
Impresión Directa	USB: TIFF, JPEG, XPS, PDF (versión 1.7)
Fuentes	93 fuentes escalables para PCL/postScript, 93 fuentes para KPDLL3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente Bitmap
Códigos de Barras	Unidimensional: 45, bidimensional: 1 (PDF417)
Sistemas Operativos Compatibles del Cliente	Certificada para Windows Vista® de 32/64 bits de Microsoft® Windows XP® de 32/62 bits, Windows 7® de 32/64 bits de Microsoft®, Windows 8® de 32/64 bits de Microsoft®, Windows Server 2003 de 32/64 bits, Windows Server 2008 32/64 bits, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5; Linux
Sistemas Operativos de Red Compatibles	Microsoft Windows, Server 2003, XP, Vista, 2003 de 64 bits, XP de 64 bits, (para Microsoft IPv6 compatible con Windows 2003, XP y Vista); Novell 5.1 y posterior; Mac OS X 10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; Linux, Unix
Administración de Impresora	Monitoreo de estado, RX (recepción) de centro de comando, interfaz Web, Kyocera NET ADMIN Kyocera NET VIEWER
Conectividad / Interfaces	Estándar con interfaz 10/100/1000BaseTX USB 2.0 de alta velocidad, e-KUIO, 2 host USB



### Especificaciones del Controlador

Protocolos de Red	IPv6: HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6, LLTD, SNMP, DHCPv6, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2c/v3, WSD
Seguridad	IPsec, 802.1x, SSL/TLS (HTTPS), SNMPv3, POP 3/SMTP por SSL
Drivers	KX driver para Windows, Mini drivers, KX driver (XPS) PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, drivers para Windows de 64 bits
Contabilidad de las Secciones Departamentales	100 códigos departamentales
Otras Funciones de Impresión	Panel de control LCD, impresión N-Arriba, impresión privada, almacenamiento de documentos, modo EcoPrint, modo Póster, impresión de Internet IPP 1.0 ó 1.1
Soporte en Varios Idiomas	Inglés, italiano, francés, español, alemán portugués, holandés, ruso
Suministro de Papel	
Fuentes de Papel Estándar	Bandeja para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas
Fuentes de Papel Estándar / Máximas	2/6 incluida la bandeja multipropósito
Densidad / Tamaño de Bandeja de Papel Estándar	Carta, legal, A4, A5, B5, A6R, personalizado 5,83" x 8,27" / 60-120 g/m²
Tamaño de Papel Dúplex / Densidad	Carta, legal, A4, A5 / 60-120 g/m²
Capacidad de Papel Estándar / Máxima	De 600 a 2,600 hojas
Tamaño / Densidad de Papel	Carta, legal, A4, A5, B5, personalizado 4,13" x 5,83" de Bandeja Multipropósito 60-220 g/m²
Tipos de Papel	Común, preimpreso, bond, reciclado, rugoso, membrete, color, preperforado, de alta calidad, transparencia, etiquetas, translúcido, sobre, de tarjetas, denso, personalizado
Capacidad de Salida	Estándar: 500 hojas Máximo: 750 hojas
Opciones de Manejo del Papel	Alimentador de Papel PF-320.
Capacidad de Papel	500 hojas
Densidad / Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4, A5, B5 / 60 - 120 g/m²
Dimensiones / Peso	380mm de ancho x 410mm de profundidad x 121mm de alto / 4,0 kg o menos PF-315 + Alimentador de Gran Capacidad
Capacidad de Papel	2,000 hojas
Densidad / Tamaño de Papel	Carta, A4, B5 / 60 g/m² - 220 g/m²
Dimensiones / Peso	325mm de ancho x 345mm de profundidad x 376mm de alto / 7,5 kg Bandeja de Carga Superior PT-320:
Capacidad de Papel	250 hojas
Densidad / Tamaño de Papel	8,5" x 11", 8,5" x 14", Oficio2, A4, A5, B5, A6, folio
Dimensiones / Peso	9,84" de ancho x 12,99" de profundidad x 2,76" de alto / 0,28 kg.
Insumos	
Tóner Negro	TK-3122 : tóner para 21,000 páginas* (viene con 10,000 páginas)
Otras Opciones	
Memoria	512 ó 1024 MB 144 pin DDR2 SDRAM DIMMS
Disco Duro	HD-6: 32 GB SSD
LAN Inalámbrico:	IB-51 IEEE 802.11 b/g/n
Otras Tarjetas de Red	Tarjeta de red IB-50 gigabit
Seguridad	Kit de seguridad de datos (E) Kit de autenticación de tarjetas (B)
Puerto Paralelo	IB-32 IEEE 1284

\* De conformidad con la norma ISO 19752



**BRUNO**  
www.brunohnos.com.ar

