

FS-1135MFP/L
FS-1035MFP/L

SISTEMAS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO

- Alta velocidad de salida de 37 páginas por minuto.
- Estándar con impresión, copia, fax y escaneo color y blanco y negro (únicamente FS-1135MFP/L)
- Estándar con dúplex y capacidad de papel de 300 hojas
- Interfaz de host USB que permite las cómodas funciones “impresión desde USB” y “escaneo a USB”
- Fuente de Iluminación LED
- Capacidades de impresión Privada basada en RAM
- Insumos de larga duración ECOSYS® que reducen los costos operativos
- Tecnología Kyocera de confiabilidad excepcional.





FS-1135MFP/L FS-1035MFP/L



Se muestra la FS-1135MFP/L con configuración estándar 49 cm W x 43 cm D x 45 cm H



La FS-1135MFP/L se muestra con 2 bandejas de papel opcionales (PF-120) 49 cm W x 43 cm D x 65 cm H



Contenedor de tóner de fácil reemplazo

El objetivo de Kyocera Mita America es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS de Kyocera incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor del tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner y reduce –los desperdicios.

Las impresoras ECOSYS brindan a los clientes una solución de impresión que incorpora insumos de larga duración y uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto. Evalúe hoy sus costos de impresión.

Especificaciones Básicas

Configuración	Impresoras Multifuncionales Blanco y Negro: Estándar con Impresión, Copia, Escaneo Color y Fax en Blanco y Negro (únicamente 1135MFP/L)
Páginas Por Minuto	Carta: 37 ppm; Legal: 30 ppm; A4: 35 ppm; Dúplex: 20 ppm (Carta)
Tiempo de Calentamiento	20 Segundos o Menos
Tiempo de Salida de la Primera Copia/Impresión	6,9 Segundos / 7,0 Segundos
Resolución	1200 x 1200 dpi, 1800 x 600 dpi (Modo Fast 1200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memoria (Estándar / Máxima)	256 MB / 768 MB
Dúplex	Unidad Estándar Sin Apilador
Requisitos Eléctricos	120 V, 60 Hz, 10,0 A o más; 220-240 V, 50/60 Hz, 6,0 A
Dimensiones/ Peso	49 cm W x 43 cm D x 45 cm H / 18 kg (configuración estándar)
TEC	FS-1135MFP/L: 3.600 Wh/semana; FS-1035MFP/L: 3.000 Wh/semana
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo	50.000 Páginas Por Mes

Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Bandeja de Papel Estándar para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito para 50 Hojas
Fuentes de Papel Opcionales	Se pueden agregar hasta dos (2) Bandejas de Papel opcionales para 250 hojas (PF-120)
Capacidad de Papel	Estándar: 300 Hojas; Máximo: 800 Hojas
Tamaño de Papel	4,1" x 5,8" - 8,5" x 14" mediante Bandejas de Hojas, 2,8" x 5,8" - 8,5" x 14" mediante la Bandeja Multipropósito
Densidad del Papel	Bandejas de Hojas: 60 - 120 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 60-217 g/m ²
Material Admitido	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres (sólo Bandeja Multipropósito)

Procesador de Documentos

Tipo / Capacidad	Procesador de Documentos Automático con Reversión, Estándar / 50 Hojas (Carta)
Velocidad de Escaneo de Copia	35 ipm
Originales Admitidos / Densidades	Carta, Legal, A4 / Simple Faz: 49 - 120 g/m ² , Dúplex 49 - 109 g/m ²

Dúplex

Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4
Densidad del Papel	60 - 105 g/m ²
Modos Dúplex	1:2; 2:2; 2:1

Especificaciones de Copiado

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto
Copia Continua	Sí 1 - 999 / Autoreinicial a 1
Otras Prestaciones de Copiado	Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Copia Prioritaria, Programas de Trabajo, 20 Códigos de Secciones Departamentales
Ampliación/ Zoom	Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de 1% hasta 25 - 400%
Casillero de Documentos	Casillero de Trabajos para Impresión Privada basada en RAM, Memoria Extraíble para Imprimir desde/ Escanear a USB

Especificaciones de la Impresora

Controlador	PowerPC 440 / 667 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, PDF 1.5, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, Impresora de Línea
Fuentes	101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 Bitmap, 45 Códigos de Barra, 1 PDF 417
Compatibilidad con SO Windows®	Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7
Compatibilidad con SO Mac	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Interfaz de Host USB
Impresión en Red y Protocolos Admitidos	TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, POP sobre SSL/SMTP sobre SSL
Drivers	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitarios	PRESCRIBE, KMnet Admin, KMnet Viewer, Monitoreo de Estado, PDF Direct Print, Centro de Comandos

Especificaciones del Escáner

Tipo de Escaneo	Escáner Color y Blanco y Negro
Resolución del Escáner	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 100 dpi
Velocidad de Escaneo en Red	Monocromático: 300 dpi - 35 ipm Simple Faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 20 ipm Simple Faz; 11 ipm Dúplex Color: 300 dpi - 14 ipm Simple Faz; 8 ipm Dúplex; 600 dpi - 7 ipm Simple Faz; 4 ipm Dúplex
Formatos de Archivo	TIFF, JPEG, XPS, PDF (Ver 1.4)
Conectividad / Protocolos Admitidos	10/100BaseTX / TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad
Funciones de Escaneo	Escaneo a PC; Escaneo a e-Mail, Escaneo a FTP, Escaneo a USB, Escaneo WSD
Driver	Driver TWAIN, Driver WIA

Especificaciones de Fax (únicamente FS-1135MFP/L)

Compatibilidad con Tipo de Fax	ITU-T Group3
Compresión de Datos	MH / MR / MMR / JBIG
Selección de Transmisión por Fax	Texto, Foto, Texto/Foto
Memoria del Fax	3,5 MB
Velocidad de Transmisión/ Módem	3 Segundos o menos por página/ 33,6 Kbps
Capacidad de la Memoria de Fax	256 hojas o más
Recepción de Fax en Red	Admite protocolos SMB / FTP / e-mail
Funciones del Fax	Recepción / Transmisión Dúplex, Marcado "A Un Toque" (22 números), Conmutación FAX/TEL, Broadcast Secuencial (hasta 100 personas), Marcado Rápido (100 números), Informes por Fax

Interfaz de Host USB

Tipo	Admite impresión directa y escaneo desde/a Dispositivo USB
Tipos de Archivos Compatibles	Impresión: PDF, TIFF, XPS; Escaneo: PDF (Ver 1.4), JPEG, TIFF, XPS

Opción de Bandejas de Papel PF-120

Capacidad de Papel	250 Hojas
Bandejas Máximas	Pueden agregarse hasta dos (2) bandejas de hojas PF-120
Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4, A5R, B5, Folio, Oficio 2, 5,8" x 8,3" - 8,5" x 14"
Densidad del Papel	60 - 120 g/m ²
Dimensiones/ Peso	38 cm W x 40 cm D x 10 cm H / 3 kg
Otras Opciones	Opción de 256 MB, opción de 512 MB

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com. Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares.

Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2012 Kyocera Mita America, Inc.

IC#

