



- ❗ **dimensionado especialmente para un uso constante**
- ❗ **cilindros de corte de acero macizo endurecido, resistentes a las grapas y clips**
- ❗ **poderoso accionamiento para alta potencia, también para usos prolongados motor con protección térmica**
- ❗ **su eficaz engranaje dentado cerrado impide que entre suciedad y que se produzca desgaste, prolongando así la vida útil**
- ❗ **la carcasa cerrada protege del polvo de papel**
- ❗ **interruptor basculante para conexión, desconexión y retroceso**
- ❗ **cilindros de corte con ranura en V de HSM patentada**
- ❗ **control automático mediante célula fotoeléctrica**

## **Primo 2600**

### **17-19 hojas simultaneas por corte**

\*Potencia por pasada DIN A4, 70g/m<sup>2</sup> en corte en tiras de 1,9mm

Modelo desplazable y de gran potencia para el uso como destructora central en oficinas de varias personas. Tritura sin esfuerzo tarjetas de clientes o de crédito, CDs, así como disquetes.

Moderno control electrónico. Control automático para puesta en marcha/parada por medio de célula fotoeléctrica. Con interruptor de conexión/desconexión con función de retroceso integrada. Elemento de seguridad sobre la entrada de papel, con ranura de entrada para disquetes/CDs. Modo stand-by con indicación LED. Parada automática cuando el depósito se llena y al abrirse la puerta. Inversión automática en el nivel de seguridad 5 y HS Level 6.

76 litros de volumen de recepción, con bolsa de recogida reutilizable. Potencia del motor: 670 W. Conexión: 230 V/50 Hz. Anchura de entrada: 255 mm. Tamaño: 448 x 347 x 828 mm. Peso: 26 kg, modelo de corte en partículas: 30 kg. Color: gris luminoso.